



Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

2025

Dokument

Allgemeine Verarbeitungshinweise MAGOXX®Board -Fassade für natürliche Fassadenziegelriemchen

info@magoxx.com

+31 (0) 88 3748400

www.magoxx.de



Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

Allgemeine verarbeitungshinweise für:

- **NATURFASSADENSTREIFEN: MAGOXX®Board-Facade** eignet sich hervorragend als Träger für Natursteinfassadenstreifen in hinterlüfteten Steinstreifenverlegesystemen, sofern die Verarbeitungshinweise strikt eingehalten werden.
- Zur Bestätigung fordern Sie bitte immer die aktuellste Verarbeitungsanleitung über info@magoxx.com
- 15 mm grau eingefärbte MAGOXX®Board-Facade mit der glatten Seite nach außen auf eine senkrechten Lattung aus gehobeltem und KOMO-imprägniertem Fichtennetz 28 x 45 mm und an den Stoßstellen 28 x 70 mm. Der Achsabstand zwischen den Latten darf 400 mm nicht überschreiten. Bei Naturstein oder Steinstreifen > 75 kg/m² sollte 18 mm MAGOXX®Board-Facade verwendet werden.
- Die Befestigung auf der Unterkonstruktion ist von Ihrem Statiker festzulegen bzw. zu prüfen.
- An Tür- und Fensterrahmen sollte MAGOXX®Board "beflaggt" werden.
- Für die obligatorische natürliche Lüftung verwenden Sie gelochte Lüftungsprofile, Bienenstockwinkel oder Lüftungsgitter (Art und Anzahl bestimmen Sie).
- Achten Sie darauf, dass die von Ihnen zu berechnende, notwendige natürliche Belüftung mit ausreichender Luftansaugung unten und ausreichender Luftabsaugung oben nicht durch aufgewölbte Dämmung und/oder lose Folien gestört wird.
- Wird MAGOXX®Board bis zum - oder ins - Erdreich verlegt, muss es bis 25 cm über dem Erdreich vorab mit Innotec Spray-Seal HS von Mirari Nederland B.V. geschützt werden.
- Auf der 270 / 300 cm Seite sind zwischen den Stößen der MAGOXX®Board mindestens 5 mm breite Fugen einzuhalten. Auf der 120-cm-Seite sind es mindestens 3 mm. Die Nähte müssen ausreichend abgedichtet sein. mit Innotec Adheseal von Mirari Nederland B.V.
- Für die Befestigung der MAGOXX®Board-Facade sind DynaPlus AR-beschichtete Schrauben mit einem Achsabstand von 200 mm zu verwenden. Länge ca. 3x die Dicke der Platte, niemals durch Folien hindurch. Darauf achten, dass der Schraubenkopf immer bündig mit der Oberfläche der MAGOXX®Board-Fassade abschließt, niemals in diese hinein. Setzen Sie die Schrauben oder Nägel mindestens 15 mm von den Seiten und mindestens 50 mm von den Ecken entfernt ein.
- Für die Verklebung von Natursteinstreifen empfehlen wir Produkte von SOPRO oder Mirari Nederland B.V.
- Zum Verfügen von Natursteinstreifen empfehlen wir Sakrete Fugenmörtel (mit Zusatz) von Remix Droge Mortels B.V.
- Sie oder Ihr Verarbeiter verarbeiten das System gemäß den geltenden Verarbeitungsvorschriften.
- Im Zweifelsfall oder bei weiteren Fragen? Kontaktieren Sie MAGOXX B.V.

MAGOXX

Die Zukunft des nachhaltigen und feuerbeständigen Bauens

MAGOXX B.V.
Caballero Fabrik
Saturnusstraat 60, Einheit 71
2516 AH Den Haag
(Niederlande)
+31 (0) 88 3748400